



SERVIND s.r.o.

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

Uni Stopper

Uni-tmel

Popis:

Tmel vhodný k nanášení v silných vrstvách, který má dobré plnicí vlastnosti pro hrubé tmelení a uplatní se též pro jemné dokončovací práce. Má výbornou přilnavost k podkladům z oceli, pozinkované oceli, hliníku, pocínovaným podkladům i sklolaminátu. Vyznačuje se krátkou dobou schnutí, lehce se brousí. I při nanesení silné vrstvy je povrch hladký a bez pórů. Lze přelakovat VOC plniči Cromatec popř. i EP plniči.

Barevný odstín:

běžový

Míchací poměr:

2 váh. % tuž. pastou dodávanou s tmelem

Doba zpracovatelnosti:

3 – 4 min

Doba skladovatelnosti:

12 měsíců (v uzavřených originálních nádobách)

Obsah VOC:


<6 g/l

Předúprava substrátu:

Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný a zbroušený. Odstraňte staré vrstvy barvy nebo primeru, které mají špatnou přilnavost nebo nejsou dokonale vytvrzené. Neaplikujte na termoplasty nebo podklad ošetřený kyselými primery (např. reaktivní základ).

Míchací poměr	Název	Váhově
Tmel	Fiber Stopper	100
Tužidlo	příložené tužidlo P	2

Nedostatečné nebo přehnané natužení může mít za následek skvrny ve vrstvě vrchního laku.

Aplikace	Teplota od 10 °C výše a relativní vlhkosti vzduchu do 80%	
	Na vzduchu 20 °C	Urychlené 60 °C
Sušení 	20 min	5 min

Čištění nástrojů:

Nástroje je třeba vyčistit ihned po použití za pomoci univerzálního ředidla nebo čisticího ředidla.

Související produkty:

Obj. č.	Název
C1-5207	Uni Stopper vč. tužidla 2 kg

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechozí notifikace.