



SERVIND s.r.o.

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

## Spray Filler

### Stříkací tmel

#### Popis:

Určen k použití v autoopravnách, při výrobě užitkových vozidel, v průmyslu popř. i jinde pro vyrovnání drobných prohlubní, rýh, škrábanců nebo stop po broušení. Má vynikající plnicí vlastnosti, nepropadá se, rychle schne. Je snadno brousitelný. Výborná přilnavost na většinu kovových i syntetických materiálů.

#### Barevný odstín:

šedá

#### Míchací poměr:

4-5% přiloženého tužidla

#### Doba zpracovatelnosti:

30 min

#### Doba skladovatelnosti:

12 měsíců (v uzavřených originálních nádobách)

#### Obsah VOC:

<250

#### Předúprava substrátu:

Podklad musí být zbaven rzi, musí být suchý a bez prachu, odmaštěn a lehce zdrsňený. Nutno odstranit všechny nevytužené staré laky nebo termoplastické akryl. laky.

Míchací poměr	Název	Objemově
Filler	Spray Filler	100
Hardener	přiložené tužidlo	4-5
Thinner	VOC Thinner	0-10%
	Aplikační viskozita	Doba zpracovatelnosti
	40 - 50 s DIN 4mm, 20°C	30 min

**Aplikace**

Vzduchová pistole



Vrstvy

Tryska


Stříkací tlak

1,5 - 2

2 - 2,5

2 – 3 bar

Odvětrání před sušením



10 - 15 min

Sušení

Na vzduchu 20°C

Urychlené 60 °C



2 h

20 - 30 min

*Související produkty:*
**Obj. č.**
**Název**

C1-3102

Spray Filler 1,5 kg vč. Tužidla

C1-7501

VOC Thinner 5L

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechodní notifikace.