



SERVIND s.r.o.

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

Metallic Stopper Coarse

Hrubý metalický tmel

Popis:

2K-Polyesterový plnicí tmel s lamelovým hliníkovým pigmentováním pro vyplnění hrubých nerovností, pórů a děr v automobilovém průmyslu. Muže být použit i jako náhrada za cínování.

- přilnavost na železu, oceli, hliníku, laminátech a pozinkovaných podkladech
- dobrá brousitelnost
- dobrá zpracovatelnost na kolmých plochách
- vysoce elastický

Barevný odstín:

stříbřitě šedý, metalicky hrubý

Míchací poměr:

2 váh. % tuž. pastou dodávanou s tmelem

Doba zpracovatelnosti:

4 – 5 min

Doba skladovatelnosti:

12 měsíců (v uzavřených originálních nádobách)

Obsah VOC:


<21 g/l

Předúprava substrátu:

Podklad musí být zbaven rzi, musí být suchý a bez prachu, odmaštěn a lehce zdrsňený. Nutno odstranit všechny nevytužené staré laky nebo termoplastické akrylátové laky.

Míchací poměr	Název	Váhově
Tmel	Metallic Stopper Coarse	100
Tužidlo	příložené tužidlo P	2

Nedostatečné nebo přehnané natužení může mít za následek skvrny ve vrstvě vrchního laku.

Aplikace	Teplota od 10 °C výše a relativní vlhkosti vzduchu do 90%	
	Na vzduchu 20 °C	Urychlené 60 °C
Sušení 	20 min	10 min

Čištění nástrojů:

Nástroje je třeba vyčistit ihned po použití za pomoci univerzálního ředidla nebo čisticího ředidla.

Související produkty:

Obj. č.	Název
C1-5202	Metallic Stopper Coarse vč. tužidla 1,8kg

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechozí notifikace.