



SERVIND s.r.o.

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

## Fiber Stopper

### Tmel s vláknem

#### Popis:

2K polyesterový tmel se skelnými vlákny pro zakrytí malých prasklin, děr a prorezivění u osobních a užitkových vozů, stavebních strojů a člunů, pro povrchové úpravy v průmyslové a v autoprůmyslu.

- přilnavost na oceli, železe, hliníku, zinku a sklolaminátu
- vodě odolný, proto vhodný i pro opravy člunů
- omezená brousitelnost

#### Barevný odstín:

zelený

#### Míchací poměr:

2 váh. % tuž. pastou dodávanou s tmelem

#### Doba zpracovatelnosti:

4 – 5 min

#### Doba skladovatelnosti:

12 měsíců (v uzavřených originálních nádobách)

#### Obsah VOC:


<4 g/l

#### Předúprava substrátu:

Podklad musí být zbaven rzi, musí být suchý a bez prachu, odmaštěn. Nutno odstranit všechny staré laky a primery, termoplastické akrylátové laky.

Míchací poměr	Název	Váhově
Tmel	Fiber Stopper	100
Tužidlo	příložené tužidlo P	2

Nedostatečné nebo přehnané natužení může mít za následek skvrny ve vrstvě vrchního laku.

Aplikace	Teplota od 10 °C výše a relativní vlhkosti vzduchu do 80%	
	Na vzduchu 20 °C	Urychlené 60 °C
Sušení 	20 min	10 min

#### Čištění nástrojů:

Nástroje je třeba vyčistit ihned po použití za pomoci univerzálního ředidla nebo čisticího ředidla.

#### Související produkty:

Obj. č.	Název
C1-5203	Fiber Stopper vč. tužidla 1,8 kg

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechozí notifikace.