



SERVIND s.r.o.

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

Metallic Stopper Fine

Jmený metalický tmel

Popis:

Tmel prioritně určen k použití v autoopravných, při výrobě užitkových vozidel, v průmyslu popř. i jinde pro vyrovnání prohlubní.

- snadná aplikace
- velmi dobrá přilnavost na kovy (železo, ocel)

Barevný odstín:

kovově šedý

Míchací poměr:

2 váh. % tuž. pastou dodávanou s tmelem

Doba zpracovatelnosti:

3 – 4 min

Doba skladovatelnosti:

12 měsíců (v uzavřených originálních nádobách)

Obsah VOC:


<12 g/l

Předúprava substrátu:

Podklad musí být zbaven rzi, musí být suchý a bez prachu, odmaštěn a lehce zdrsňený. Nutno odstranit všechny nevytužené staré laky nebo termoplastické akrylátové laky.

| Míchací poměr | Název | Váhově |
|---------------|-----------------------|--------|
| Tmel | Metallic Stopper Fine | 100 |
| Tužidlo | příložené tužidlo P | 2 |

Nedostatečné nebo přehnané natužení může mít za následek skvrny ve vrstvě vrchního laku.

| Aplikace | Teplota od 10 °C výše a relativní vlhkosti vzduchu do 90% | |
|---|---|-----------------|
| | Na vzduchu 20 °C | Urychlené 60 °C |
| Sušení  | 20 min | 10 min |

Čištění nástrojů:

Nástroje je třeba vyčistit ihned po použití za pomoci univerzálního ředidla nebo čisticího ředidla.

Související produkty:

| Obj. č. | Název |
|---------|--|
| C1-5208 | Metallic Stopper Fine vč. tužidla 2 kg |

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechodní notifikace.