



SERVIND s.r.o.

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

VOC Additive

VOC Aditiv

Popis:

VOC Aditiv zkracuje dobu schnutí VOC čirého laku. Obzvláště se doporučuje jeho použití v zimě při nižších teplotách. Jeho použití značně vylepšuje čas proschnutí celé vrstvy za pokojové teploty aniž by se prodlužovala doba, kdy se po aplikaci přestane lepit na povrch prach. Negativně není ovlivněn ani rozliv směsi po aplikaci. Zkracuje se znatelně také doba nutná k celkovému vytvrzení zahřátím v sušicím boxu. Použití VOC ADITIVU s VOC tužidlem umožňuje takto nahradit použití VOC Hardener Fast krátkého tužidla. Pozor je nutno dávat na to, že se zkrátí i použitelnost stříkací směsi (asi o 50%)!

Barevný odstín:	bezbarvý
Míchací poměr:	až 20% přídavek, na místo VOC Thinner (ředidla)
Doba zpracovatelnosti:	1h
Doba skladovatelnosti:	4 roky (v uzavřených originálních nádobách)

Podmínky nanášení:

od + 10 °C nahoru až do 70% relativní vlhkosti. Pridávat bezprostredne pred nástrikem!

Související produkty:

Obj. č.	Název
C1-7101	VOC Additive 1L
C1-1501	VOC Clearcoat 5L

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechozí notifikace.